

Folha de dados do produto

Especificações



Transmissor de pressão econômico com precisão de $\pm 0,075\%$ do intervalo

IAP05S

Principal

Linha de produto	Pressure
Tipo de produto ou componente	Pressure transmitter
Tipo de medição	Absolute

Complementar

turndown	400:1
Tempo de resposta	100 ms
mounting type	Direct connect Low profile Biplanar
precisão de medição	+/- 0.075 % of the measuring range
pressão máxima	30000 psi 2068 bar
drift	+/- 0.05 % of measuring range per year, for 10 years
communication protocol	HART Low Power

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP67
grau de proteção NEMA	NEMA 4X
certificações do produto	FM CSA ATEX IEC-Ex EAC INMETRO TÜV Rheinland (SIL3) NEPSI
Normas	NACE MR01-03

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Garantia contratual

Garantia	2 years
----------	---------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto >](#)

Pegada ecológica

Pegada de carbono (kg.eq.CO2)

73

Divulgação ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Use Better

Materiais e embalagem

[Diretiva RoHS da UE](#)

Em conformidade com isenções

Regulamentação REACH

[Declaração REACH](#)

Use Again

Reembalar e refabricar


Perfil de circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)

Recolha de produtos

No

REEE

 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras