

# Folha de dados do produto

Especificações



## Transmissor de pressão, pressão absoluta, precisão de $\pm 0,05\%$

IAP10S

### Principal

Linha de produto	Pressure
Tipo de produto ou componente	Pressure transmitter
Tipo de medição	Absolute

### Complementar

turndown	400:1
Tempo de resposta	100 ms
mounting type	Direct connect Low profile Biplanar
Composição do kit	Suporte de montagem
Tipo de display	Visor LCD
precisão de medição	+/- 0.05 % of reading
pressão máxima	6000 psi 414 bar
drift	+/- 0.03 % of measuring range per year, for 10 years
communication protocol	FOUNDATION fieldbus HART

### Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP67
grau de proteção NEMA	NEMA 4X
certificações do produto	FM CSA ATEX IEC-Ex EAC INMETRO TÜV Rheinland (SIL3) NEPSI
Normas	NACE MR01-03

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

### Garantia contratual

Garantia	5 years
----------	---------

## Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto >](#)

### Pegada ecológica

Pegada de carbono (kg.eq.CO2)

73

Divulgação ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

### Use Better

#### Materiais e embalagem

[Diretiva RoHS da UE](#)

Em conformidade com isenções

Regulamentação REACH

[Declaração REACH](#)

### Use Again

#### Reembalar e refabricar


Perfil de circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)

Recolha de produtos

No

REEE

 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras